

PROFESSIONEEL GROEN DAK IN 4 STAPPEN



WWW.READYROOF.EU
WWW.GREENMAKERS.EU

WAT IS READY ROOF

Ready Roof is een kwalitatief hoogwaardig kant-en-klaar groen dakelement. Dit element is zeer compact (40x40 cm) en licht van gewicht waardoor het zeer arbeidsvriendelijk te plaatsen is op platte en helende daken (tot 10%). Door zijn lage gewicht is het toe te passen op bijna ieder dak zonder constructieve aanpassingen. Een Ready Roof dakelement heeft minstens 8 soorten Sedum, een kwalitatief hoogwaardig teeltsubstraat een waterbuffer voor droge periodes en een zeer goede afwatering bij overtollige regenval.

EENVOUDIG

Met de kant-en-klaar Ready Roof dakelementen kan snel en eenvoudig een zeer professioneel groendak gecreëerd worden. De elementen zijn licht van gewicht en zijn door het unieke gepatenteerde kliksysteem eenvoudig aan elkaar te klikken, waardoor direct een strak en stevig groendak ontstaat.



VOORDELEN

- Kant-en-klaar en snel aan te leggen
- 8 -10 soorten planten en bloemen per m²
- Licht van gewicht, minder sjouwen
- 40 X 40 dak cassette van max. 8,5kg/st
- Cassette is van hoogwaardig kunststof
- Windtunnel getest en professioneel systeem
- Optimale afwatering en buffering 8,33l/m²



ONDERHOUD

- Wij adviseren 1 à 2 keer per jaar eventueel gevallen blad en onkruid te verwijderen.
- Om nog meer van uw groene dak te genieten is het raadzaam om het in het voorjaar 1 keer een gecoate of organische mest aan te brengen.

We make the world greener



STAP VOOR STAP

1. Bepaal de draagkracht van het dak


Het gewicht van een Ready Roof groendak is, indien met water verzadigt, 50 tot 60kg/m². Vaak kunnen daken waarop grind ligt dit gewicht aan. Het gewicht van grind is ongeveer gelijk per/m² en het grind wordt vervangen door de Ready Roof elementen. Bij twijfel altijd een bouwexpert raadplegen.

2. Bescherming dakbedekking

Kunststof daken zijn wortelwerend, hierop kunnen de Ready Roof elementen direct geplaatst worden. Op bitumen daken moet een rubber of dikke HDPE folie geplaatst worden. Folies die gebruikt worden voor vijvers zijn geschikt en bij de bouwmarkt of tuincentra verkrijgbaar. De Ready Roof elementen kunnen ook op voetjes geplaatst worden, zodat ze van de ondergrond komen en de wortels door de luchtlaag worden gesnoeid.

3. Opmeten

De Ready Roof elementen zijn 40 x 40 x 7 cm (LxBxH) groot. De dakrand moet minimaal 8 cm hoog zijn, zodat de Ready Roof elementen onder de rand blijven en de wind niet onder de elementen kan komen.



Rekenvoorbeeld:

415 cm breed / 40 cm = 10 stuks

175 cm lang / 40 cm = 4 stuks

Bestel in totaal 40 (10x4) dakelementen en vul de zijkanten af met grind. U heeft rondom een grindrand van 7,5 cm.

4. Bestellen

Ga naar www.readyroof.eu of bel 06 - 170 363 00.

5. Aanleggen



1
Veeg de dakbedekking goed schoon.



2
Maak uw dakbedekking wortelwerend indien nodig.



3
Cassettes plaatsen en in elkaar klikken.*



3
KLIK
Cassettes plaatsen en in elkaar klikken.



4
Tot slot de zijkanten afvullen met grind.

Voor uitgebreidere verwerkingsinformatie zie www.readyroof.eu

* Zorg ervoor dat u aan het begin en eind evenveel ruimte over heeft voor het grind.

Dit zijn adviezen waarvoor Greenmakers niet aansprakelijk kan worden gesteld. Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid ten aanzien van schade veroorzaakt op welke wijze dan ook.

